

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

MARCA / MODELO/VERSÃO	MARCA/MODELO DE MOTOR	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes acima de 350m (m ⁻¹)	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
I/M.BENZ ACTROS 2644 LS	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644 S	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	
I/M.BENZ ACTROS 2644LS6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 2646 LS	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646 S	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	
I/M.BENZ ACTROS 2646S6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	Ano fabricação 2009
I/M.BENZ ACTROS 4144 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	86	Ano fabricação 2008
I/M.BENZ ACTROS 4844 K	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	
I/M.BENZ ACTROS2644S6X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	90	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS2644LS6X4	OM 501 LA.III/9	2240	2300	2360	500	560	620	1,40	1,89	1350	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ ACTROS4844K8X4	OM 501 LA.III/18	2240	2300	2360	500	560	620	0,50	0,68	1350	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	85	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 3000	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	85	Ponteira de escape saída lateral esquerda
I/M.BENZ U 3000 CD	OM 904 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,90	1,22	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	97	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	83	Ponteira de escape saída vertical direita
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	1650	102	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 400	OM 906 LA.III/2	2450	2700	2760	600	600	720	0,77	1,04	1650	86	Ponteira de escape saída vertical direita
I/M.BENZ U 4000	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	85	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	87	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 904 LA.III/5	2450	2700	2760	600	600	720	0,75	1,01	1650	85	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 4000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
I/M.BENZ U 5000	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	91	Ponteira de escape saída lateral entre eixos
I/M.BENZ U 5000 CD	OM 924 LA.III/1	2450	2700	2760	600	600	720	1,00	1,35	1650	86	Ponteira de escape saída vertical esquerda
IMP/M.BENZ 709	OM 364	2800	3000	3200	500	500	600	1,01	1,36	2800	101,7	
M.BENZ /1114	OM 364 LA	2930	2980	3030	550	600	650	1,50	2,03	2600	102,1	
M.BENZ /1214	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ /1214 C	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ /1214 K	OM 364 LA.I/22	2900	2950	3000	600	600	650	1,56	2,11	2900	102,9	
M.BENZ /1215 C	OM 904 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	650	0,85	1,14	1725	93,6	
M.BENZ /1215 C	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	650	0,75	1,01	1725	93,6	
M.BENZ /1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ /1318	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	90,2	
M.BENZ /1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	103,5	
M.BENZ /1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	105,3	
M.BENZ /1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	103,1	
M.BENZ /1420	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ /1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1650	86	
M.BENZ /1618 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	92,6	
M.BENZ /1618 M	OM 904 LA.II/24	2470	2720	2780	550	600	650	0,50	0,68	1725	92,6	
M.BENZ /1714 K	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,4	
M.BENZ /1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	650	1,15	1,56	1650	85,6	
M.BENZ /1718 A	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	103,1	
M.BENZ /1718 K	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	103,1	
M.BENZ /1718 M	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	650	0,70	0,95	1725	92,6	
M.BENZ /1720	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	1950	94,2	
M.BENZ /1720	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ /1720	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	2600	104,8	
M.BENZ /1720 A	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ /1720 K	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	1950	94,2	
M.BENZ /1720 K	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,6	
M.BENZ /1720 K	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	2600	104,8	
M.BENZ /1721	OM 366 LA	2890	2970	3050	650	650	700	1,17	1,58	2000	105,6	
M.BENZ /1721 S	OM 366 LA	2890	2970	3050	650	650	700	1,17	1,58	2600	105,6	
M.BENZ /1723	OM 366 LA.I/22	2900	3000	3100	600	600	650	1,69	2,28	1950	92,5	
M.BENZ /1723 S	OM 366 LA.I/22	2900	3000	3100	600	600	650	1,69	2,28	1950	92,5	
M.BENZ /1728	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	650	0,88	1,19	1725	91,2	
M.BENZ /1728 S	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	650	0,88	1,19	1725	91,2	
M.BENZ /1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	93,5	
M.BENZ /1938	OM 457 LA.II/25	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,70	1425	95,1	
M.BENZ /1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	95,1	
M.BENZ /1938 S	OM 457 LA.II/25	2070	2170	2280	550	550	600	0,52	0,70	1425	95,1	
M.BENZ /1938 S	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	95,1	
M.BENZ /1944 S	OM 457 LA.II/29	2070	2170	2280	550	550	600	0,53	0,65	1425	91,4	
M.BENZ /1944 S	OM 457 LA.II/26	2070	2170	2280	550	550	600	0,80	1,08	1425	91,4	
M.BENZ /2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ /2038 S	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ /2414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	104,4	
M.BENZ /2418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	105,3	
M.BENZ /2423 B	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	650	0,77	1,04	1650	86,1	
M.BENZ /2423 B	OM 906 LA.II/27	2470	2720	2780	550	600	650	0,88	1,19	1725	91	
M.BENZ /2423 B	OM 906 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	650	0,90	1,22	1725	91	
M.BENZ /2423 B	OM 906 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	650	1,10	1,49	1725	90,5	
M.BENZ /2423 K	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	650	0,77	1,04	1650	88,6	
M.BENZ /2423 K	OM 906 LA.II/27	2470	2720	2780	550	600	650	0,88	1,19	1725	91	
M.BENZ /2423 K	OM 906 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	650	0,90	1,22	1725	93	
M.BENZ /2423 K	OM 906 LA.II/23	2470	2720	2780	550	600	650	1,10	1,49	1725	92,5	
M.BENZ /2428	OM 906 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	650	0,88	1,19	1725	91,7	
M.BENZ /2638	OM 442 LA	2250	2350	2450	570	600	700	0,80	1,08	1575	92	
M.BENZ /2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	
M.BENZ /2726	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburio; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	91	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	85	
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	650	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 693 490 1101 - Amalcaburio
M.BENZ /2726 B	OM 906 LA.III/25	2470	2720</									

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	91	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	90	Silencioso A 693 490 1401 - Amalcaburo; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/2726 K6X4	OM 906 LA.III/25	2470	2720	2780	550	600	800	1,00	1,35	1650	89	Silencioso A 693 490 0401 - Wiest; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/709	OM 364	2800	3000	3000	500	600	800	0,80	1,19	2800	101,7	
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97	1725	85	
M.BENZ/710	OM 364 LA.III/22	2750	2800	2850	750	800	850	0,85	1,19	1800	94	
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/21	2900	2950	3000	800	800	1000	1,16	1,19	1950	94,7	
M.BENZ/710	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85	1950	89,3	
M.BENZ/710	OM 364 A.I/21	2900	2950	3000	550	600	650	1,63	2,20	2600	100,8	
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1950	94,7	
M.BENZ/712 C	OM 904 LA.II/26	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1950	94,7	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/21	2800	2850	2900	800	850	900	0,72	0,97		A)	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.III/22	2750	2800	2850	750	800	850	0,88	1,19		A)	
M.BENZ/712 E	OM 364 LA.II/23	2900	2950	3000	700	700	800	1,37	1,85			
M.BENZ/715C	OM 612 LA.II/21	4050	4200	4350	630	680	730	0,72	0,97	2850	88,4	(A) Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
M.BENZ/715C	OM 612 LA.III/21	4050	4200	4350	630	680	730	0,80	1,08	2850	88,4	
M.BENZ/715C	OM 904 LA.II/28	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	2700	100,8	
M.BENZ/914 C	OM 904 LA.II/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,50	0,68	2700	100,8	
M.BENZ/915 F	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01		A)	
M.BENZ/915C	OM 904 LA.II/29	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1725	100,8	
M.BENZ/915C	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	1650	94,7	
M.BENZ/ATEGO 1315	OM 904 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	1,05	1,42	1725	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1418	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1518	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1718	OM 904 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	1,15	1,56	1650	88,6	
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	
M.BENZ/ATEGO 1725	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 1725 S	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	97,7	
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	Silencioso A 970 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2425	OM 908 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	97,7	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,3	Silencioso A 973 490 0001
M.BENZ/ATEGO 2428	OM 926 LA.III/23	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	95,8	Silencioso A 958 490 0501
M.BENZ/AXOR 1933 S	OM 926 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 2035 S	OM 457 LA.III/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2040 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2044 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2533	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	92,2	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2540 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	94	Silencioso A 942 490 2701 - Eberspächer
M.BENZ/AXOR 2544 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2640 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2640 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	600	800	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2644 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 2644 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entrecoax
M.BENZ/AXOR 2826	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 B	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entrecoax
M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal
M.BENZ/AXOR 2826 B6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entrecoax; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,5	Ponteira de escape com saída lateral no entrecoax; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826 K6X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2826X4	OM 906 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,75	1,01	1650	90,4	Ponteira de escape com saída longitudinal; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831 B	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 B6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	
M.BENZ/AXOR 2831 K	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet
M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 2831 K6X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 28316X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	92	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 28316X4	OM 926 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,80	1,08	1650	93	Silencioso A 940 490 0501 - Gillet; (B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3340	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3340 K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3340 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3340 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3340X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 3344 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 3344X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 K6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140 S	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4140 S6X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4140X4	OM 457 LA.III/23	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 K6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144 S	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	
M.BENZ/AXOR 4144 S6X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280	550	550	600	0,72	0,97	1425	95	(B) Nova nomenclatura, a partir de janeiro de 2011, conforme Resolução Contran 326 art.2º
M.BENZ/AXOR 4144X4	OM 457 LA.III/24	2070	2170	2280								

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
PESADOS CICLO DIESEL

M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	85	Silencioso A 685 490 0901
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 384 490 0501
M.BENZ/L 1620	OM 906 LA.III/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,77	1,04	1650	87	
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 695 490 0901 ponteira longa : Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1620	OM 366 LA.III/21	2700	2750	2800	650	750	850	1,00	1,35	1650	86	Silencioso A 695 490 1501 ponteira curta : Eixo traseiro Meritor
M.BENZ/L 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	2600	105,4	
M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	1725	90,4	Cambio 6 marchas
M.BENZ/L 1622	OM 924 LA.II/21	2470	2720	2780	550	600	800	0,72	0,97	1725	90,4	Cambio 8 marchas
M.BENZ/L 1625	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	105,1	
M.BENZ/L 1632	OM 449 LA.II/22	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,80	2200	98,6	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	91,6	
M.BENZ/L 1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	89,8	
M.BENZ/L 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,3	
M.BENZ/L 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	106	
M.BENZ/L 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	2100	101,4	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	92,8	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/L 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LA 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	103	
M.BENZ/LAK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	103	
M.BENZ/LB 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	108,9	
M.BENZ/LB 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	106,3	
M.BENZ/LK 1214	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,7	
M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,9	
M.BENZ/LK 1218	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,9	
M.BENZ/LK 1218 EL	OM 904 LA.II/30	2470	2720	2780	550	600	800	0,70	0,95	1725	89,2	
M.BENZ/LK 1218 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/LK 1414	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,1	
M.BENZ/LK 1418	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 E	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,5	
M.BENZ/LK 1418 R	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2900	102	
M.BENZ/LK 1614	OM 366	2920	2970	3020	550	600	650	0,85	1,14	2800	105,2	
M.BENZ/LK 1618	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	104,6	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.II/23	2920	2970	3050	650	650	700	1,17	1,58	1950	93,1	
M.BENZ/LK 1620	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	3000	103,7	
M.BENZ/LK 1621	OM 366 LA	2900	3000	3100	600	600	650	2,36	3,19	2600	104,8	
M.BENZ/LK 2318	OM 366 A	2920	2970	3020	600	600	650	1,53	2,07	2600	108,1	
M.BENZ/LK 2325	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	107,8	
M.BENZ/LK 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	2100	101,4	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LK 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LS 1625	OM 449 A	2170	2230	2290	550	600	650	1,3	1,76	2100	111,3	
M.BENZ/LS 1630	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	1,27	1,71	2100	112,4	
M.BENZ/LS 1630 E	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	1,27	1,71	2100	112,4	
M.BENZ/LS 1632	OM 449 LA.II/22	2170	2230	2290	550	600	650	1,33	1,80	2200	98,6	
M.BENZ/LS 1634	OM 457 LA.III/27	2130	2150	2170	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,5	
M.BENZ/LS 1634	OM 447 LA.II/21	2120	2220	2320	550	600	650	1,33	1,80	1425	97	
M.BENZ/LS 1935	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	2100	108,9	
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	2200	94,9	CAMBIO ZF 16 S 1650/15,39
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	2100	100,2	CAMBIO ZF 16 S 1650/13,68
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	91,6	
M.BENZ/LS 1938	OM 457 LA.II/30	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	89,8	
M.BENZ/LS 1941	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	0,95	1,28	2100	108,9	
M.BENZ/LS 2635 6X4	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	2100	101,4	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/28	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/31	2070	2170	2280	550	550	600	0,63	0,85	1425	92,8	
M.BENZ/LS 2638	OM 457 LA.II/22	2070	2170	2280	550	550	600	0,51	0,69	1425	92,8	

Esta tabela substitui a anterior

LEGENDA:
 Marca/Modelo/Versão: Marca/Modelo/Versão do veículo
 Marca/Modelo de Motor: Marca/Modelo de Motor
 RPM corte min: Rotação de corte mínima
 RPM corte: Rotação de corte nominal
 RPM corte max: Rotação de corte máxima
 RPM M L min: Rotação de marcha lenta mínima
 RPM M L: Rotação de marcha lenta nominal
 RPM M L max: Rotação de marcha lenta máxima
 RPM Ens Ruído: Rotação de ensaio para medição de ruído
 Lim Ruído: Limite de ruído, em dB(A), já acrescido em 3 dB(A) conforme previsto na NBR 9714 para fiscalização
 OBS.: Observação: informações que podem informar detalhes imprescindíveis à identificação do modelo. Ex: ano, tipo escapamento, etc..