

BB00.40-B-0235-06A	Óleos para engrenagens hipóides (SAE 90, 85 W-90 especificação 235.6)		06.07.2016
--------------------	---	--	------------

Óleos para diferenciais hipóides - Óleo Classe MB 235.6 - API GL-5 Especificação conforme DBL 6650.00

Classe de viscosidade SAE 85W-90 ou SAE 90

**Aplicação:**

Eixos traseiros motrizes 740; 741; 742; 743; 745; 746; 748; 772.1

**i** **Exceto** eixos traseiros HL6/HD6 (746.2 / 3) e HL8 (748.5) nos veículos Actros e Axor

Eixos dianteiros motrizes 733.041; 733.050

**i** **Exceto** eixos traseiros 741.428 e 741.429 nos veículos Sprinter

Caixas de direção mecânicas Mercedes-Benz

**i** **Exceto** eixos traseiros Albarus M46 Standard e Albarus M46 de deslizamento controlado - Trac-Lok

Caixas de transferência

**i** **Exceto** caixas de transferência VG 500 e VG 550

Denominação	Empresa
Ipiranga Ultragear MB 90	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobras Distribuidora S.A.
Spirax S3 AX 80W-90	Shell Brasil Petróleo Ltda.