

BB00.40-B-0235-06A	Óleos para engrenagens hipóides (SAE 90, 85 W-90 especificação 235.6)		25.10.2017
--------------------	---	--	------------

Óleos para diferenciais hipóides - Óleo Classe MB 235.6 - API GL-5 Especificação conforme DBL 6650.00

Classe de viscosidade SAE 85W-90 ou SAE 90

Aplicação:

Eixos traseiros motrizes de caminhões e ônibus

i **Exceto** eixos traseiros HL6/HD6 (746.2 / 3) e HL8 (748.5) nos veículos Actros e Axor

Eixos traseiros 741.421 e 741.455 nos veículos Sprinter

i **Exceto** eixos traseiros 741.428 e 741.429 nos veículos Sprinter

Eixos dianteiros motrizes

i **Exceto** eixos traseiros Albarus M46 Standard e Albarus M46 de deslizamento controlado - Trac-Lok

Caixas de direção mecânicas Mercedes-Benz

Caixas de transferência

i **Exceto** caixas de transferência VG 500 e VG 550

Denominação	Empresa
Ipiranga Ultragear MB 90	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobras Distribuidora S.A.
Spirax S3 AX 80W-90	Shell Brasil Petróleo Ltda.